

Limiteur de stationnement (caoutchouc)

Informations générales

Les limiteurs de stationnement permettent de limiter le stationnement frontal et/ou latéral. Ils indiquent clairement l'espace de stationnement disponible. Les restricteurs de stationnement sont souvent utilisés pour remplacer ou soutenir les marquages.



Informations techniques

Matériau: caoutchouc 100 % recyclé

Réflexion: jaune, résistant et réfléchissant, bande de signalisation routière pressée, réflecteurs inrayables intégrés

Couleur: jaune/noir ou blanc/noir

Dimensions : 90x15x10 cm

90x15x10 cm - 7,7 kg - 2 boulons seulement sont nécessaires pour le montage

120x15x10 cm - 10,5 kg - 3 boulons seulement pour le montage

180x15x10 cm - 15,5 kg - 4 boulons seulement pour le montage

Autres: résistant aux températures de -40 °C à 70 °C

Montage

Le limiteur de stationnement ne nécessite - selon sa longueur - que 2, 3 ou 4 boulons de fixation. De plus, il peut être monté sur n'importe quelle surface :

- sur du béton ou de l'asphalte d'une épaisseur minimale de 15 cm : chevilles et boulons de type M10 x 120 mm
- sur une surface non goudronnée (gravier, herbe, gazon, etc.) : goupille/cheville d'ancrage en acier de 35,5 cm frappée à travers le limiteur de l'espace de stationnement
- sur toute surface non grasse : colle avec de l'adhésif