

Parkeerbegrenzer (rubber)

Algemene informatie

Parkeerbegrenzers bieden frontale en/of zijdelingse parkeerbegrenzing. Ze geven de beschikbare parkeerruimte duidelijk aan. Parkeerbegrenzers worden vaak gebruikt ter vervanging of ondersteuning van markeringen.



Technische informatie

Materiaal: 100% gerecycleerd rubber

Reflectie: gele, slijtvaste en reflecterende, ingeperste wegsignalisatietape, ingewerkte krasvrije reflectoren

Kleur: geel/zwart of wit/zwart

Afmetingen:

90x15x10 cm - 7,7 kg - slechts 2 bouten vereist voor de montage

120x15x10 cm - 10,5 kg - slechts 3 bouten vereist voor de montage

180x15x10 cm - 15,5 kg - slechts 4 bouten vereist voor de montage

Overig: temperatuurbestendig van -40 °C tot 70 °C

Montage

De parkeerbegrenzer heeft - afhankelijk van zijn lengte - slechts 2, 3 of 4 bevestigingsbouten nodig. Bovendien is hij monteerbaar op elk oppervlak:

- in beton of asfalt van minstens 15 cm dikte: pluggen en bouten van het type M10 x 120 mm
- in een onverharde ondergrond (kiezel, gras, grasdallen, ...): stalen pen/verankeringspin van 35,5 cm die door de parkeerplaatsbegrenzer geklopt wordt
- op elke vetvrije ondergrond: kleven met lijm