

TECHNISCHE FICHE: DRAAIBARE SLAGBOOM

Algemene informatie

Deze horizontaal draaiende slagboom is ideaal om de doorgang voor voertuigen snel en makkelijk te regelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een tegengewicht, waardoor deze slagboom uiterst geschikt is voor plaatsen waar de ruimte beperk is. Indien gewenst is het mogelijk om de slagboom te vergrendelen met een hangslot, zowel in open, als in gesloten positie.



Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	aluminium (buis) / staal (verstevigingsstang)
<u>Hoogte:</u>	+/- 950 mm boven de grond
<u>Afmeting:</u>	100x50 mm (buis) / 70x70 mm (verstevigingsstang)
<u>Lengte:</u>	verschillende lengtes mogelijk (zie tabel)
<u>Kleur:</u>	rood met witte reflecterende banden (buis) / wit (verstevigingsstang)
<u>Afwerking:</u>	gegalvaniseerd of gelakt
<u>Vergrendeling:</u>	driekantslot

Lengte (mm)	Gewicht (kg)
3.000	58,0
3.500	61,0
4.000	65,0
4.500	69,0

5.000	73,0
5.500	78,0
6.000	83,0

Montage

Deze draaibare slagboom is standaard in te betonneren, met een aan te raden diepte van 900 mm.

De montage op voetplaat (360x360x8mm) is optioneel en gebeurt door middel van 4 ankerschroeven (boorgaten met Ø 21mm).

