

TECHNISCHE FICHE: DRAAIBARE SLAGBOOM (manueel)

Algemene informatie

Deze horizontaal opendraaiende poort is ideaal om de doorgang voor voertuigen snel te regelen. De slagboom is eenvoudig manueel te bedienen.



Technische informatie

| | |
|-----------------------|---|
| <u>Materiaal:</u> | gegalvaniseerd staal |
| <u>Diameter buis:</u> | Ø 102 mm |
| <u>Hoogte:</u> | +/- 950 mm boven de grond |
| <u>Lengte:</u> | verschillende lengtes mogelijk (zie tabel) |
| <u>Kleur:</u> | rood met witte reflecterende banden (standaard) wit/zwart of andere kleuren mogelijk (op aanvraag) |
| <u>Afwerking:</u> | gegalvaniseerd of gegalvaniseerd in kleur |
| <u>Vergrendeling:</u> | driekantslot |

| Lengte (mm) | Gewicht (kg) |
|-------------|--------------|
| 1.500 | 32,0 |
| 2.000 | 35,0 |
| 2.500 | 38,0 |
| 3.000 | 41,0 |
| 3.500 | 44,0 |

Montage

Deze draaibomen zijn standaard in te betonneren. Montage op voetplaat (360x360x8mm) is optioneel, dmv. 4 ankerschroeven (boorgaten met Ø 21mm).