

TECHNISCHE FICHE: KUNSTSTOF JERSEY (hol)

Algemene informatie

Voor een tijdelijke afbakening wordt veel gebruik gemaakt van kunststof separatoren. Deze scheidingsblokken zijn ook voor proefopstellingen erg geschikt. De separatoren zijn licht in gewicht, gemakkelijk verplaatsbaar met een vorklift en op te vullen met water of zand. Dankzij hun geprofileerde bodem zijn ze zeer stabiel. Bovendien zijn de separatoren eenvoudig met elkaar te connecteren dmv. hun inhaakprincipe.

**Technische informatie**

<u>Materiaal:</u>	hoogwaardig polyethyleen
<u>Lengte:</u>	1.010 mm
<u>Breedte:</u>	400 mm
<u>Hoogte:</u>	810 mm
<u>Gewicht:</u>	8,0 kg
<u>Kleur:</u>	wit/rood of geel/zwart
<u>Modellen:</u>	opvulbaar met water of zand

Montage

De separatoren kunnen verzwaard worden met zand of water om de stabiliteit te verhogen. Er dienen wel steeds enkele centimeters vrije ruimte aanwezig te zijn bovenaan de separator; ze mogen dus niet helemaal gevuld worden. Bij vorst is het niet nodig om anti-vries toe te voegen, zolang de scheidingsblokken maximum tot aan de markering gevuld worden. De separator kan eventueel wel een lichte bolling vertonen, maar zal niet barsten of breken.