

## TECHNISCHE FICHE: PARKEERBEUGEL ANTI-SHOCK

---

### Algemene informatie

Deze parkeerbeugel vangt onvrijwillige schokken op in alle richtingen dankzij de rubberen amortisseurs. De beugel is uiterst geschikt voor de bevestiging op beton- of asfaltvloeren in parkeergarages. Dankzij de automatische vergrendeling is er geen sleutel nodig om de parkeerbeugel vast te zetten.



### Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	gegalvaniseerd staal
<u>Hoogte:</u>	450 mm
<u>Breedte:</u>	400 mm
<u>Lengte:</u>	1.005 mm
<u>Gewicht:</u>	13,00 kg
<u>Buis:</u>	Ø 50 mm (2 mm dikte) met 2 rode reflecterende banden
<u>Middensteun:</u>	45x45 en 53x53 (vierkant)
<u>Voetplaten:</u>	gietijzer
<u>Maximale resistentie:</u>	2 T frontaal, 1 T zijdelings
<u>Vergrendelingsoptie:</u>	gelijksluitend: parkeerbeugels hebben hetzelfde slot (op aanvraag) niet-gelijksluitend: alle parkeerbeugels hebben een ander slot
<u>Overig:</u>	behandeld tegen roest

### Montage

De voetplaten zijn te bevestigen met behulp van torx-vijzen (inclusief).