

TECHNISCHE FICHE: PARKEERBEUGELS

Algemene informatie

Parkeerbeugels verhinderen dat uw parkeerplaats ingenomen wordt door een ander voertuig. De beugels zijn beschikbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Ze kennen allemaal een gegalvaniseerde uitvoering.



Technische informatie

1) Standaard parkeerbeugel

Hoogte: 450 mm (in vlakke positie)
Breedte: 850 mm (in vlakke positie)
Slot: mogelijkheid tot vergrendeling dmv hangslot
Montage: bevestiging dmv 6 ankers



2) Cilinder parkeerbeugel

Hoogte: 450 mm (in vlakke positie)
Breedte: 850 mm (in vlakke positie)
Slot: met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid tot identieke sleutels per levering
Montage: bevestiging dmv 6 ankers



3) Parkeerbeugel op plaat

Hoogte: 450 mm (in vlakke positie)
Breedte: 850 mm (in vlakke positie)
Slot: met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid tot identieke sleutels per levering



4) Parkeerbeugel uzb

Hoogte: 500 mm (in vlakke positie)
Breedte: 800 mm (in vlakke positie)
Slot: mogelijkheid tot vergrendeling dmv
cilinderslot driekantslot of hangslot
Montage: bevestiging dmv 4 ankers



5) Parkeerbeugel 772

Hoogte: 500 mm (in vlakke positie)
Breedte: 800 mm (in vlakke positie)
Slot: met ingebouwd cilinderslot, mogelijkheid
tot identieke sleutels per levering
Montage: bevestiging dmv 4 ankers



Montage

De parkeerbeugels kunnen zowel in gebetonneerd worden, als wegneembaar gemonteerd worden. De beugels zijn eenvoudig te installeren door middel van 4 of 6 grondankers. Ze zijn zowel geschikt ter verankering in een zachtere ondergrond (zoals aarde of asfalt), alsook in een betonnen ondergrond of op een betonsokkel.

